

# Módulo de oficina



Módulo sencillo



Conjunto doble como espacio de exposición



Módulo sencillo 20' como stand de feria



Conjunto doble



Sala de reuniones



Conjunto doble como oficina de ventas

## Soluciones de espacios versátiles para su uso inmediato

- Paredes combinables y de fácil intercambio formadas por paneles de perfiles de chapa galvanizada
- Optimo aislamiento térmico y acústico
- Posibilidad de diversos equipamientos adicionales
- Armazón robusto de perfiles de acero con esquinas de contenedor y aperturas para estibadora
- Tomas de corriente CEE exteriores, integradas en el armazón del contenedor



Tipo **BM 10'**



Tipo **BM 16'**



Tipo **BM 20'**



Posibilidades de acondicionamiento individualizadas gracias a la construcción mediante paneles



Hasta 10 módulos por camión



Montaje propio sencillo



Oficina lista para usar

## Módulos de oficina CONTAINEX plegados = módulos Transpack®

- Los módulos de oficina se pueden entregar también como Transpack plegados
- Hasta 10 módulos pueden ser cargados en un camión
- Ahorro en costes mediante el montaje propio
- Fácil y rápido montaje con herramientas estándar
- Ampliable en cualquier momento



Tipo **BM 24'**



Tipo **BM 30'**



**Módulo Transpack**



# Conjuntos modulares



Espacio adicional para la empresa



Oficina de obra



Vestuarios



Pasillo de un conjunto modular



Oficina provisional



Alojamiento para trabajadores

## Los módulos de oficina pueden combinarse en forma de conjuntos modulares

### Sus ventajas:

- Conjuntos modulares de hasta tres pisos
- Distribución del espacio personalizada
- Equipamientos para diferentes aplicaciones
- Lacado según colores RAL de CTX



Diferentes colores conforme a la carta RAL de CTX

# Elija sus paneles de pared



Completo



Ventanas



Ventanas sanitarias



Puerta con acristalamiento completo



Puerta

El montaje y desmontaje de los paneles se puede realizar de una manera fácil y rápida.



Aire acondicionado



Acristalamiento completo



Doble acristalamiento



Puerta de doble hoja

## Soluciones técnicas convincentes

- El armazón macizo de perfiles de acero garantiza una configuración robusta
- Los paneles fácilmente intercambiables de chapa galvanizada garantizan durante muchos años una buena apariencia
- El óptimo aislamiento térmico y acústico facilita un gran confort
- Las ventanas de PVC con doble acristalamiento y con persianas integradas son de fácil manejo
- Las medidas exteriores de los contenedores CTX están adaptadas a la norma ISO y, por ello, son fáciles de transportar



Toma de corriente CEE integrada



# Seleccione su equipamiento deseado



Escaleras exteriores



Tejadillo / cornisa



Rejas de ventana / rejas de puerta



Tablero contrachapado fenólico o recubierto de cemento



Decoración interior (blanco o roble claro)



Escalera interior



Suelo altamente resistente a la abrasión



Fluorescentes antirrefractantes



Sensor de movimiento para la luz

Las opciones de equipamiento permiten adaptarse de forma individualizada a la finalidad deseada

DIMENSIONES (mm) Y PESOS (kg):

MODELO	EXTERIOR				INTERIOR			Peso <sup>2</sup> (montado)	Peso <sup>2</sup> (plegado)
	Longitud	Anchura	Altura <sup>1</sup> (montado)	Altura <sup>1</sup> (plegado)	Longitud	Anchura	Altura <sup>1</sup>		
<b>BM 10'</b>	2.989	2.435	2.591	648	2.795	2.240	2.340	Desde 1.290	Desde 1.350
<b>BM 16'</b>	4.885	2.435	2.591	648	4.690	2.240	2.340	Desde 1.690	Desde 1.750
<b>BM 20'</b>	6.055	2.435	2.591	648	5.860	2.240	2.340	Desde 1.930	Desde 1.990
<b>BM 24'</b>	7.355	2.435	2.591	648	7.140	2.240	2.340	Desde 2.250	Desde 2.310
<b>BM 30'</b>	9.120	2.435	2.591	648	8.925	2.240	2.340	Desde 2.710	Desde 2.770

<sup>1</sup> Disponible también con altura exterior de 2.800 mm/altura interior de 2.540 mm <sup>2</sup> Dependiendo del equipamiento  
Además, ofrecemos módulos pasillo de 16' y 24' y módulos escalera. Más información previa solicitud.



Ventana tipo taquilla



Ventanas con hoja deslizante



Aire acondicionado



Posibilidades de aislamiento



Minicocina



Componentes de protección contra incendios



Acristalamiento fijo



Acristalamiento integral con tragaluz



Ventana deslizante

## Acristalamiento óptimo

### Panel acristalado

- Posibilidad de intercambios y combinaciones de elementos estándar (panel ciego, ventana, puerta)
- Excelente relación rendimiento/precio
- Vidrio de seguridad 4-16-4 con gas insuflado ( $u=1,1$ ), perfil en PVC blanco
- Disponible para altura interior 2.350 mm, 2.540 mm y 2.700 mm

### Módulo acristalado con lucernario \*

- Imagen atractiva
- Vidrio de seguridad 6-16-6 con gas insuflado ( $u=1,1$ ), perfil en PVC blanco
- Tipos de vidrio opcionales disponibles (VSG, TVG)
- Puerta de cristal de dos hojas opcional
- Mecanismo de apertura opcional para tragaluz
- Disponible para altura interior 2.540 mm y 2.700 mm

\*El acristalamiento de los módulos solo está disponible en las configuraciones especificadas. Estará fijado al marco y no es posible ninguna modificación posterior. Es precisa una verificación técnica y aprobación para todo conjunto modular.